



MECT
mechatronic thinking

MODELLI DISPONIBILI:

MPO347 M6

+39 011 966 46 16

sales@mect.it
srlmect@mect.it



A - Modello

MPO34701 = 19.999 Ω scala fissa
MPO34702 = 199.99 Ω scala fissa
MPO34703 = 1.9999 $K\Omega$ scala fissa
MPO34704 = 19.999 $K\Omega$ scala fissa
MPO34705 = 199.99 $K\Omega$ scala fissa
MPO347100 = 19.999 $\Omega \div 199.99 K\Omega$
multi scale e autoranging

Per lettura compensata in temperatura specificare opzione **$\mu 26$**

B - Uscite seriali

Z = Senza seriale
2 = RS 422 bidirezionale
3 = RS 485 bidirezionale
4 = RS 232 bidirezionale
12 = RS 422 optoisolata bidirezionale
13 = RS 485 optoisolata bidirezionale
14 = RS 232 optoisolata bidirezionale

C - Alimentazione

220 = 90÷260Vac/Vdc
24 = 12÷30 Vac/Vdc

D - Allarmi

Blank = Nessun allarme
SR1÷3 = 1÷3 allarme/i a relè
SR4 = 4 allarmi a relè senza uscite seriali
STN1÷8 = 1÷8 allarme/i statici NPN open collector
STP1÷8 = 1÷8 allarme/i statici PNP open collector
SNO1÷8 = 1÷8 allarme/i statici optoisolati NPN open collector
SPO1÷8 = 1÷8 allarme/i statici optoisolati PNP open collector

E - Uscite Analogiche

Blank = Nessuna uscita
OAM = Uscite analogiche (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10V)
OAT = Uscite analogiche optoisolate (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10V)